



TUONO 457 - TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Motor	Paralelný dvojvalec, 4 ventily na valec, chladený kvapalinou s funkciou Ride-By-Wire
Objem	457 cm ³
Vrtanie x zdvih	69 x 61,1 mm
Maximálny výkon	47,6 k (35 kW) pri 9 400 ot/min.
Maximálny krútiaci moment	43,5 Nm pri 6 700 ot/min
Spojka	Viaclamelová mokrá spojka s preklzovým systémom
Prevodovka	6 rýchlostí
Rám	Dvojitý hliníkový rám
Predné odpruženie	Ø 41 mm USD vidlica, nastaviteľné predpätie, zdvih 120 mm
Zadné odpruženie	Monoshock, nastaviteľné predpätie, zdvih 130 mm
Predná brzda	Ø 320 mm plávajúci kotúč. 4-piestikový radiálny strmeň ByBre
Zadná brzda	Ø 220 mm kotúč. ByBre strmeň
Predné koleso	Liate koleso 17" x 3"
Zadné koleso	Liate koleso 17" x 4,5"
Výška sedadla	800 mm
Objem palivovej nádrže	12,7 litra
Pohotovostná hmotnosť*	175 kg
Štandard Funkcie	Full LED svetlomety a smerovky. 5" TFT prístrojový panel. Podsvietenie ovládacích prvkov. Mapy motora (AEM), dvojkanálové ABS s ochranou proti prevráteniu (2 mapy), trakčná kontrola (ATC), 3 jazdné režimy. Kovové opletené brzdové hadice

*Podľa smernice VO (EÚ) 168/2013 so všetkými kvapalinami, štandardným vybavením a palivom s objemom najmenej 90 % využiteľného objemu nádrže.