



TUONO 125 – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Motor	Jednovalec, štvorventilový, chladený kvapalinou
Objem	124.2 cm ³
Vrtanie x zdvih	58 x 47 mm
Max. výkon	15 k (11 kW) pri 10 500 ot./min.
Max. krútiaci moment	11.4 Nm pri 8,500 ot./min.
Spojka	Viaclamelová mokrá spojka
Prevodovka	6 rýchlostná
Rám	Dvojitý hliníkový rám
Predné odpruženie	Ø 40 mm USD vidlica, 110 mm zdvih kolesa
Zadné odpruženie	Monoshock, zdvih kolesa 120 mm
Predná brzda	Ø 300 mm kotúč z nehrdzavejúcej ocele s plávajúcim strmeňom
Zadná brzda	Ø 218 mm kotúč z nehrdzavejúcej ocele s plávajúcim strmeňom
Predné koleso	Liate kolesá 17" x 2.5"
Zadné koleso	Liate kolesá 17" x 3"
Výška sedadla	810 mm
Kapacita nádrže	14.5 litra
Pohotovostná hmotnosť**	144 Kg
Základná výbava	Dvojkanálový systém ABS so systémom proti prevráteniu. Full LED svetlomety a smerovky. Aprilia Traction Control (ATC)

*Podľa usmernenia VO (EÚ) 168/2013 so všetkými kvapalinami, so štandardnou výbavou a s palivom s minimálne 90 % využiteľného objemu nádrže