



## RS 125 – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

<b>Motor</b>	Jednovalcový, 4 ventily, kvapalinou chladený
<b>Objem</b>	124.2 cm <sup>3</sup>
<b>Víťanie x zdvih</b>	58 x 47 mm
<b>Max. výkon</b>	15 k (11 kW) pri 10,500 ot./min.
<b>Max. krútiaci moment</b>	11.4 Nm pri 8,500 ot./min.
<b>Spojka</b>	Viacplatňová mokrá spojka
<b>Prevodovka</b>	6 rýchlostná
<b>Podvozok</b>	Hliníkový rám s dvojitým nosníkom
<b>Predné odpruženie</b>	Ø 40 mm USD vidlica, zdvih kolesa 110 mm
<b>Zadné odpruženie</b>	Monoshock, zdvih kolesa 120 mm
<b>Predná brzda</b>	Ø 300 mm nerezová oceľová kotúčová brzda s plávajúcim strmeňom
<b>Zadná brzda</b>	Ø 218 mm nerezová oceľová kotúčová brzda s plávajúcim strmeňom
<b>Predné koleso</b>	Liate kolesá 17,, x 2,75", 6 delených lúčov
<b>Zadné koleso</b>	Liate kolesá 17" x 3.5", 6 delených lúčov
<b>Výška sedadla</b>	820 mm
<b>Kapacita palivovej nádrže</b>	14.5 litra
<b>Prevádzková hmotnosť**</b>	144 Kg
<b>Základná výbava</b>	Dvojkanálový systém ABS so systémom proti prevráteniu. Full LED svetlomety a smerovky. Aprilia Traction Control (ATC)

\*Podľa smernice VO (EÚ) 168/2013 so všetkými kvapalinami, štandardnou výbavou a s palivom v nádrži aspoň na 90 % použiteľného objemu.