



RS 457 – TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MOTOR	2 paralelné valce, 4 ventily na valec, chladené kvapalinou s funkciou Ride-By-Wire
OBJEM	457 cc
VŔTANIE A ZDVIH	69 x 61,1 mm
MAX. VÝKON	47,6 CV (35 kW) pri 9.400 ot/min
MAX. KRÚTIACI MOMENT	43,5 Nm pri 6.700 ot/min
SPOJKA	Viaclamelová mokrá spojka s preklzovým systémom
PREVODOVKA	6 rýchlostná
RÁM	Dvojitý hliníkový rám
PREDNÉ ODPRUŽENIE	41 mm obrátená vidlica, nastaviteľné predpätie, zdvih 120 mm
ZADNÉ ODPRUŽENIE	Monoshock, nastaviteľné predpätie, zdvih kolesa 130 mm
PREDNÁ BRZDA	320 mm plávajúci kotúč. 4-piestikový radiálny strmeň ByBre
ZADNÁ BRZDA	220 mm kotúč. Jednopiestikový strmeň ByBre
PREDNÉ KOLESO	17" x 3" Ráfik z hliníkovej zliatiny
ZADNÉ KOLESO	17" x 4,5" ráfik z hliníkovej zliatiny
VÝŠKA SEDADLA	800 mm
KAPACITA NÁDRŽE	13 litrov
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	175 Kg
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA	Systém LED svetlometov. Mapy motora (AEM), dvojkanálové ABS so systémom proti preklzu (2 mapy), trakčná kontrola (ATC), 3 jazdné režimy. 5" TFT prístrojový panel. Kovové opletené brzdové hadice. Podsvietené ovládacie prvky na riadidlách

*V súlade s normami VO (EÚ) 168/2013, so všetkými prevádzkovými kvapalinami, so štandardným vybavením a palivovou nádržou naplnenou na 90 % objemu